elipson® | STORM

ENCEINTE EXTÉRIEURE 2 VOIES

Une restitution équilibrée, claire et dynamique, parfaitement adaptée aux exigences de l'écoute en extérieur.



La gamme Elipson STORM a été pensée pour proposer une sonorisation à la fois performante et durable en environnement extérieur.

Certifiées IP66, ces enceintes résistent aux intempéries, à l'humidité, aux poussières et aux rayons UV, autorisant une installation permanente en plein air.

Leur design sobre, décliné en blanc ou en noir, permet une intégration discrète sur une terrasse, dans un jardin ou sur une façade. Le coffret, renforcé par une structure interne, améliore la rigidité de l'enceinte et assure un grave maîtrisé.

L'association d'un tweeter à dôme en soie de 25 mm avec un haut parleur grave médium de 16,5 cm pour la STORM 6 ou de 20 cm pour la STORM 8 garantit une restitution équilibrée, claire et dynamique, parfaitement adaptée aux exigences de l'écoute en extérieur.

STORM **8**



STORM **6**



TECHNIQUE

STORM **6**

Type
Enceinte extérieure 2 voies

Charge
Close ou bass-reflex

Puissance
120 W Max

Haut-parleurs
Tweeter : 25 mm dôme soie
Grave-Médium : 165 mm cône en polypropylène

Réponse en fréquence (±3dB)
80 - 20000 Hz (Clos)
67 - 20000 Hz (Bass-reflex)

Sensibilité
88 dB / 1W / 1m

Impédance
8 Ω

Fréquence de coupure
3000 Hz

Indice de protection
IP 66

Température min
-25°C

Température max
+70°C (25% d'humidité)

Résistance à l'humidité
+40°C à 95%

Traitements
Anti-rouille, anti-UV

Bon à savoir
Grille amovible pour configurer en charge Bass-reflex

STORM **8**

Type
Enceinte extérieure 2 voies

Charge
Close ou bass-reflex

Puissance
150 W Max

Haut-parleurs
Tweeter : 25 mm dôme soie
Grave-Médium : 210 mm cône en polypropylène

Réponse en fréquence (±3dB)
70 - 20000 Hz (Clos)
55 - 20000 Hz (Bass-reflex)

Sensibilité
89 dB / 1W / 1m

Impédance
8 Ω

Fréquence de coupure
3500 Hz

Indice de protection
IP 66

Température min
-25°C

Température max
+70°C (25% d'humidité)

Résistance à l'humidité
+40°C à 95%

Traitements
Anti-rouille, anti-UV

Bon à savoir
Grille amovible pour configurer en charge Bass-reflex

STORM **6** - STORM **8**

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS POIDS

Dimensions
L200 × H310 × P235 mm

Poids
3,2 kg

Dimensions
L250 × H390 × P285 mm

Poids
5,4 kg

PACKAGING

Dimensions packaging
L512 × H390 × P332

Poids brut
7,8 kg

Dimensions packaging
L592 × H470 × P412

Poids brut
12 kg

CODES PRODUITS

Finition
Blanc

SKU
ELISTO6WT

EAN
3700795195130

Finition
Blanc

SKU
ELISTO8WT

EAN
3700795195154

Finition
Noir

SKU
ELISTO6BK

EAN
3700795195123

Finition
Noir


SKU
ELISTO8BK

EAN
3700795195147

INSTALLATION



Mur
Vertical



Mur
Horizontal



Plafond

BON À SAVOIR

